



Hõbeoja Kodud SPETSIFIKATSIOON

Konstruksioon	puitkonstruksioon
Soojustus	ehitusvill ($\lambda=0,034$): seintes 250 mm, põrandas 250 mm, laes 300 mm
Aknad	alumiinium-puit raamid, kolmekordne pakett, U väärtusega 0,7
Fassaad	puitlaudis
Katus	SBS PVC kattega ja puitlaudis (eritellimusel kivipuruga plekk-katus)
Ventilatsioon	värskeõhuklapid, märgades ruumides ja köögis sundväljatõmme (eritellimusel kõrge efektiivsusega väljatõmbeõhu tagastusega ventilatsioonisüsteem; tagastusnäitaja 95%)
Küte/jahutus	õhk-vesi soojuspump COP 5,33, vesipõrandaküte (eritellimusel elektriküte)
Siseviimistlus	naturaalne puitlaudis ja värvitud sein, niisketes ruumides keraamiline plaat, põrandad naturaalne parkett/laudis
Valgustus	üldine laevalgustus
Santehnika	kraanikausid, wc, segistid
Energiaklass	B+, sõltuvalt maja asendist krundil
Lumekoormus	vastavalt Põhjamaa normidele, ei vaja katuselt lume lükkamist (v.a. ekstreemtingimustes)
Mööbel	sisaldub eritellimusel (köögimööbel koos tehnikaga, söögilaud, toolid, lahtikäiv sohva, meedia kapp, esikumööbel, garderoob või kapid, voodi(d), wc ja vannitoa mööbel